

**MS-H340-S4 f4 férőhelyes fűthető mágneses keverő, külön-külön szabályzó egységgel**

Széleskörű alkalmazhatóság fizikai, kémiai, analitikai és biológiai laboratóriumokban. Nagy felbontású LCD kijelző biztosítja a hőmérséklet és a sebesség értékének pontos leolvasását. Szénkefe nélküli DC motorral rendelkezik. Folyadékra történő hőmérséklet szabályzás is lehetséges Pt1000 hőmérsékletérzékelővel, amely külön rendelhető tartozéka készüléknek. Így a szabályzásban $\pm 0,2^\circ\text{C}$ -os pontosság érhető el.

A férőhelyek külön-külön vezérlő egységgel rendelkeznek, mind a fűtés, mind a keverési sebesség egyedileg beállítható.

Rendelési kód	51 090 1051
Típus	MS-H340-S4
Keverhető mennyiség	4 x max. 10 liter
Fordulatszám	200 - 1500 fordulat/perc
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet $+5^\circ\text{C}$... 340°C
Fűtőlap felülete, mérete	kerámia bevonatos; $\varnothing 135\text{mm}$
Fűtőteljesítmény	4 x 500 W
Méret (Szé x Mé x Ma)	698 x 270 x 128 mm

MS-M-S10 és MS-M-S16

Rendkívül erős mágneses keverők, analóg, skálás fordulatszám és hőmérséklet kijelzéssel, nagyobb mennyiségek keveréséhez. Lapos, masszív kivitel, rozsdamentes acél felsőlap szilikon borítással. Folyamatosan szabályozható fordulatszám vezérléssel.



Rendelési kód	10 137 0312	10 137 0313
Típus	MS-M-S10	MS-H-S10
Keverhető mennyiség	4 liter	4 liter
Férőhelyek száma	10 x 400 ml	10 x 400 ml
Hőmérséklet tartomány	nincs	RT ... 120°C
Teljesítményfelvétel	20 W	490 W
Keverőbaba max. mérete	40 mm	
Keverőhely mérete	180 x 450 mm	180 x 450 mm
Lap anyaga	rozsdamentes acél szilikon bevonat	
Keverési sebesség	0-1100 fordulat/perc	
Védettségi fokozat	IP 21	IP 42
Készülék mérete	622 x 205 x 65 mm	622 x 182 x 65 mm
Súly	3,2 kg	3,2 kg

FŰTHETŐ MÁGNESES KEVERŐ**FAITHFUL**

A készüléken egyszerre lehetséges a gyors felfűtés és az erőteljes keverés, mindez precíz hőmérséklet szabályozás mellett. A keverés és a melegítés külön állítható be.

A keverési sebesség fordulatszáma 200 - 2000 között fokozatmentesen állítható és alacsony fordulatszámon is pontos. Csatlakoztatható Pt 100 hőmérséklet érzékelő, mely lehetővé teszi a folyadék aktuális hőmérsékletére történő szabályozást. A fűtőlap speciális kerámia bevonattal rendelkezik. Standard kialakítás: analóg beállítás, külön gombokkal

Digitális változat: nagyméretű LCD kijelző, pontosan beállítható fűtési hőmérséklet és keverési sebesség, a folyadék hőmérséklet érzékelő normál tartozék.

SH-II-4C típus beépített időzítővel (0-999min) rendelkezik

Rendelési kód	51 090 1501	51 090 1502	51 090 1503
Típus	SH-4	SH-4C	SH-II-4C
Keverhető mennyiség H ₂ O	5 l		
Keverési sebesség	200 - 2000 rpm		
Maximális hőmérséklet ($^\circ\text{C}$)	380	350	350
Teljesítmény (kW)	0,6		
Kijelző	skála	digitális	
Timer, időzítés	nincs	nincs	van
Külső érzékelő	nincs	Pt100	Pt100
Fűtőfelület (mm)	190 x 190		
Súly (kg)	5		