



### SK-O / SK-L Irányváltós és körkörös síkrázók

Az SK-O/SK-L síkrázó sorozat ideális a mindennapos laborgyakorlatok elvégzéséhez. A Felhasználó választhat, hogy irányváltós vagy körkörös síkrázót vásárol. Mindkét verzióban a maximálisan rázható súly: 2,5 vagy 7,5 kg. A rendkívül gazdag választékú tartozékok lehetővé teszik a rázógépek bármely egyedi igény szerinti összeállítását. Digitális fordulatszám és idő kijelzése: LCD kijelző. Elektronikus szabályzású változtatható fordulatszám és időkapcsoló a rázási idő pontos beállításához. RS 232-es soros adatkimenet számítógépes vezérléshez és dokumentációhoz.

A készülékhez használni kívánt rázófeltétet kérjük külön megrendelni szíveskedjen!

Rendelési kód	52 090 3010	52 090 3020	52 090 3011	52 090 3021
Típus	SK-0180-Pro	SK-0330-Pro	SK-L180-Pro	SK-L330-Pro
Rázási irány	körkörös	körkörös	irányváltós	irányváltós
Rázás kitérés (mm)	4	10	4	10
Rázható mennyiség (kg)	2,5	7,5	2,5	7,5
Fordulatszám (rpm)	100-800	100-500	100-350	100-350
Méret (mm)	340x300x100	420x370x100	340x300x100	420x370x100
Környezeti feltételek	5-40 °C; 80%RH			
Védettségi osztály	IP 21			
Tápfeszültség	230V, 50Hz			
Teljesítményfelvétel (W)	30			
Üzem mód	időzítés (1 ... 1199 perc) / folyamatos rázás			
Súly (kg)	8,1	13,5	8,1	13,5

Rendelési kód SK-O/SK-L180	Rendelési kód SK-O/SK-L330	Tartozékok
52 090 3100	52 090 3200	univerzális rázófeltét 3 szorító rúddal
52 090 3105	52 090 3205	tartólap körmöhöz
52 090 3115	52 090 3215	tálca rázólap
52 090 3120	52 090 3120	tartóköröm 25 ml lombikokhoz
52 090 3125	52 090 3125	tartóköröm 50 ml lombikokhoz
52 090 3130	52 090 3130	tartóköröm 100 ml lombikokhoz
52 090 3135	52 090 3135	tartóköröm 200/250 ml lombikokhoz
52 090 3140	52 090 3140	tartóköröm 500 ml lombikokhoz

### SK-D3309-Pro és SK-R330-Pro speciális rázógépek

Ezek az óvatos és lassú egyenletes mozgást végző 3D valamint forgató rázógépek széles alkalmazási területtel rendelkeznek a laboratóriumi munkában. Lehetséges velük gél kezelés, mosás, hibridizáció, különböző szaporító anyagok, sejt- és szövetkultúrák kezelése.

Főbb jellemzők:

- szénkefe nélküli DC meghajtó motor, alacsony zajszint megbízható működés
- folyamatos vagy Timer, időzített üzemmód: 1-1199 perc
- digitális fordulatszám és rázási idő kijelzése nagy méretű LCD kijelzőn

Rendelési kód	52 090 3152	52 090 3153
Típus	SK-D3309-Pro	SK-R330-Pro
Rázási irány	3d tér-rázó	forgó billegő
Rázás kitérés (°)	±9	±9
Rázható mennyiség (kg)	5	10
Fordulatszám (rpm)	0-70	0-70
Méret (mm)	410x360x106	410x360x200
Védettségi osztály	IP 21	IP 21
Tápfeszültség	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Teljesítményfelvétel (W)	50	40
Üzem mód	időzítés (1 ... 1199 perc) / folyamatos rázás	időzítés (1 ... 1199 perc) / folyamatos rázás
Súly (kg)	9,0	9,0

A fenti készülékekhez a rázófeltétek azonosak az SK-O/SK-L típusú készülékekhez alkalmazhatókkal.