

DISPENS MATE FOLYADÉK ADAGOLÓK

Vegyszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség. Szétszedés nélkül auto-klávozható. Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható adagolás.

Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű, kiváló anyagokból készülnek: PTFE, EFTF, FEP, boroszilikát üveg és PP.

Gazdaságos kialakítás, hosszú élettartam.

Adapterek normál tartozékként: S40, GL32, GL38, GL28, GL25.

Szállítás: gyári bemérési bizonyítvánnyal.

Rendelési kód	Típus	Térfogat (ml)	Osztás (ml)	Pontosság % µl	Ismételhetőség % µl
10 127 0101	LHD-V05	0,5-5	0,10	0,5 25	0,2 10
10 127 0102	LHD-V1	1-10	0,20	0,5 50	0,2 10
10 127 0103	LHD-V2	2,5-25	0,50	0,5 125	0,2 50
10 127 0104	LHD-V5	5-50	1,00	0,5 250	0,2 100



A **DispensMate-Pro** típus mechanikai felépítése a fentiekkel megegyező, azonban rendelkezik **légtelenítő szelep** rendszerrel a folyadék veszteség elkerülése érdekében. Vegyszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség. Szétszedés nélkül auto-klávozható. Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható adagolás.

Varrat nélküli üvegdugattyú a sima, könnyed mozgás elősegítése érdekében.

Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű, kiváló anyagokból készülnek: PTFE, EFTF, FEP, boroszilikát üveg és PP.

Gazdaságos kialakítás, hosszú élettartam.

Szállítás: gyári bemérési bizonyítvány, S40-es és GL adapterek.

Rendelési kód	Típus	Térfogat (ml)	Osztás (ml)	Pontosság % µl	Ismételhetőség % µl
10 127 0111	LHD-Pro-V05	0,5-5	0,10	0,5 25	0,2 10
10 127 0112	LHD-Pro-V1	1-10	0,20	0,5 50	0,2 10
10 127 0113	LHD-Pro-V2	2,5-25	0,50	0,5 125	0,2 50
10 127 0114	LHD-Pro-V5	5-50	1,00	0,5 250	0,2 100
10 127 0115	LHD-Pro-V10	10-100	2,00	0,5 500	0,2 200



CERAMUS-CLASSIC, CERAMUS® FOLYADÉK ADAGOLÓK

Ceramus-classic folyadék adagoló: közvetlen a vegyszeres üvegre csavarható **folyadék adagoló** kiváló precizitással és fix lépés állíthatósággal rendelkeznek a pontos és reprodukálható folyadék adagolás elvégzésére.

Kerámia dugattyú: a Ceramus-classic folyadék adagoló speciális nagy tisztaságú Al₂O₃-kerámia dugattyúval rendelkeznek. Ez a kombináció az egyedülálló kerámia dugattyú és a Duran üveghenger ideális összetételt képeznek és garantálják a hosszúidejű biztonságos és precíz működést.

Kezelés: az adagolandó térfogat beállítása egy bármely irányba forgatható gyűrűs skála segítségével, számszerűen történhet. Az adagolás a dugattyú ütközésig való felhúzásával majd lenyomásával hajtható végre.

Biztonság: csak a beállítható fix lépések biztosítanak egy abszolút reprodukálható adagolást. Az üveghengert körül ölelő műanyag védőgyűrű integrált ablak nézőkével hatékonyan akadályozza meg az esetleges üvegtörést. Az összes Ceramus-classic adagoló igény esetén 121°C-on autoklávozható.

Szállítás: gyári kalibrálási bizonylattal, komplett kifolyó valamint felszívó csővel és vegyszeres üvegre GL adapterekkel.

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Osztás (ml)	Pontosság %	Ismételhetőség %
14 370 0001	0,2-1	0,05	0,6	0,2
14 370 0002	0,4-2	0,05	0,6	0,1
14 370 0003	1-5	0,10	0,6	0,1
14 370 0004	2-10	0,25	0,6	0,1
14 370 0005	5-30	0,50	0,6	0,1
14 370 0006	10-60	1,00	0,6	0,1

HIRSCHMANN

