

BUNSEN ÉGŐK

Hordozható, palackos bunsen égő

Levegő szabályzóval és elzáró szeleppel, DIN szabvány szerinti.

Maximálisan elérhető láng hőmérséklet $T = 1620\text{ °C}$

Égő magasság: 140 mm; palack magasság: 92 mm

Rendelési kód	Leírás
31 401 1420	Bunsen égő, komplett kivitel, palackkal
31 401 1430	Tartalék palack, 220g/400ml, EN 417:2012, égés idő kb 3 óra



Biztonsági bunsen égők

Gázégők lángór funkcióval: ha a láng elalszik a készülék automatikusan azonnal elzárja a gázszelepet.

A 31 051 7400 és 31 051 7410 típusok német bevizsgálási papírral!

Rendelési kód	Leírás
14 020 5010	Típus: multigáz, magasság: 150mm
32 050 7515	Típus: földgáz, magasság: 180mm
32 050 7516	Típus: PB gázra, magasság: 180mm



Bunsen égők, standard kivitel különböző magassági mérettel

Rendelési kód	Leírás
14 024 4001	Multigáz bunsen égő, túszeleppel, magasság: 150mm
14 023 3004	Bunsenégő PM gázhoz, túszeleppel, magasság: 125mm
32 050 7000	Földgázra, levegő szabályzással, magasság: 180mm
32 050 7010	PB gázra, levegő szabályzással, magasság: 180mm
32 050 7330	Földgázra, túszeleppel, magasság: 160mm
32 050 7340	PB gázra, túszeleppel, magasság: 160mm
32 050 7050	Földgázra, gyorselzáróval, magasság: 160mm
32 050 7060	PB gázra, gyorselzáróval, magasság: 160mm
32 050 7300	Mikro égő földgázra, túszeleppel, magasság: 90mm
32 050 7310	Mikro égő PB gázra, túszeleppel, magasság: 90mm
14 401 1902	Bunsen égő földgázra, levegő szabályzóval
14 401 1903	Bunsen égő földgázra, túszeleppel és levegő szabályzóval, magasság: 150mm
14 401 1904	Multigáz bunsen égő, túszeleppel, magasság: 155mm



Tartozékok bunsen égőkhöz

Rendelési kód	Leírás
31 401 1650	Piezós gázgyújtó, hossz: 220mm
31 401 1610	Csőszorító bilincs, Ø 8-12 mm
31 401 1611	Csőszorító bilincs, Ø 10-16 mm
31 401 1612	Csőszorító bilincs, Ø 12-22 mm



Gumi gázcső, biztonsági kivitel DIN 30664 szerint, piros színű

Rendelhető: méterenként

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 348 5010	10	14	2

