

PH INDIKÁTOR PAPIROK, KÉZI PH-MÉRŐK



Univerzális pH indikátor papír, elszíneződő, elemző színskálával műanyag hengerben, hosszúság: 5 m, szélesség: 10 mm

Rendelési kód	Megnevezés
24 004 0010	Univerzális pH indikátor papír, pH 1...11
24 004 0011	Utántöltő 3 db 5 m-es tekercs

pH indikátor papír, elszíneződő, elemző színskálával

Rendelési kód Tekercs	Rendelési kód Utántöltő*	Típus	Méret (m x mm)
24 469 0201	24 469 0202	Universal pH 1...11	5 x 7
24 469 0204	24 469 0224	Universal pH 1...14	5 x 7
24 469 0205	24 469 0225	Special pH 0,5...5,5	5 x 7
24 469 0206	24 469 0226	Special pH 3,8...5,8	5 x 7
24 469 0207	24 469 0227	Special pH 4,0...7,0	5 x 7
24 469 0208	24 469 0228	Special pH 5,4...7,0	5 x 7
24 469 0209	24 469 0229	Special pH 5,5...9,0	5 x 7
24 469 0210	24 469 0230	Special pH 6,4...8,0	5 x 7
24 469 0211	24 469 0231	Special pH 7,2...9,7	5 x 7
24 469 0212	24 469 0232	Special pH 8,0...10,0	5 x 7
24 469 0213	24 469 0233	Special pH 9,0...13,0	5 x 7
24 469 0214	24 469 0234	Special pH 12,0...14,0	5 x 7

*) 3 db 5 m-es tekercs, színskála nélkül

pH-Fix indikátor csík, nem vérző, színskála, méret: 6x85 mm, 100 db/csomag

Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus
24 469 2110	pH 0,0 ...14,0	24 469 2190	pH 1,7 ... 3,8
24 469 2115	pH 0,0 ... 6,0	24 469 2130	pH 3,6 ... 6,1
24 469 2118	pH 2,0 ... 9,0	24 469 2140	pH 5,1 ... 7,2
24 469 2120	pH 4,5 ...10,0	24 469 2150	pH 6,0 ... 7,7
24 469 2125	pH 7,0 ...14,0	24 469 2160	pH 7,5 ... 9,5
24 469 2180	pH 0,3 ... 2,3	24 469 2170	pH 7,9 ... 9,8

Prémium minőség és design, 60-as sorozat

APERA

Új generációs, hordozható pH- és vezetőképességmérő csekkerek 4 féle színes kijelzéssel.

- 3 pontos automatikus kalibráció; 0,01pH felbontású kijelzés; beépített hőmérséklet érzékelő
- IP67 vízálló és porálló kialakítás, cserélhető elektródák
- Öndiagnosztika, riasztási funkció, kalibrációs emlékeztető
- Lépésenkénti kalibrációs útmutató
- Szállítási összeállítás: szett kivitel, puffer oldatokkal hordtáskában.

Rendelési kód	61 806 0660	61 806 0661	61 806 0662	61 806 0663	61 806 0664	61 806 0665
Típus	PC60	PH60	PH60S	PH60F	EC60	ORP60
Elektróda kialakítás	standard, folyadékokhoz		szűrő	felületi, kis mennyiségekhez	standard, vez.kép mérés	ORP
pH	Mérési tartomány	-2.00 - 16.00 pH			-	-
	Mérési pontosság	± 0.01 pH ± 1 digit			-	-
	Kalibráció	max.3 pontra (5 sorozatból választva)			1-3 pont	-
mV	Mérési tartomány	± 1000 mV			-	± 1000 mV
	Mérési pontosság	± 0.2 % FS			-	± 0.2 % FS
Vezetőképesség	Mérési tartomány	0 - 20.0mS/cm	-	-	0 - 20mS/cm	-
	Mérési pontosság	± 1% FS	-	-	± 1% FS	-
TDS	Mérési tartomány	0 ppm - 10 ppt (10,000 ppm)	-	-	0 ppm - 10 ppt (10,000 ppm)	-
	TDS faktor	0.4 tp 1.0	-	-	0.4 tp 1.0	-
Sótartalom	Mérési tartomány	0 - 10 ppt (10,000 ppm)	-	-	0 - 10 ppt (10,000 ppm)	-
Ellenállás	Mérési tartomány	50Ω cm - 20Ω cm	-	-	50Ω cm - 20Ω cm	-
Hőmérséklet	Mérési tartomány	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)				
Hőmérséklet kompenzáció		automatikus 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)				
Kompatibilis szondák	összes	PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE			EC60-DE	ORP60-DE